Схемы фасадов в осях А - Ж, Ж - А. М: 1:100





Ведомость материалов отделки фасадов

Наименование элементов отделки фасада	Наименование материала отделки	Номер цвета	Условн. обозн.
Стены наружные. Производственно-складской корпус. Элемент №1	Сэндвич-панели трехслойные толщиной 150 мм, базальтовый утеплитель, укладка горизонтальная, крепление скрытое, размер 1000 х 6000 мм. Поверхность матовая, однотонная, фактура облицовки - накатка. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 9003	
Стены наружные. Производственно-складской корпус. Элемент №2	Сэндвич-панели трехслойные толщиной 150 мм, базальтовый утеплитель, укладка горизонтальная, крепление скрытое, размер 1000 х 6000 мм. Поверхность матовая, однотонная, фактура облицовки - накатка. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 5005	
Стены наружные. Административно-бытовой корпус. Элемент №1	Стальные фасадные кассеты вертикальной укладки , крепление скрытое, размер 500 х 2000 мм. Поверхность матовая, однотонная, фактура гладкая. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 9003	
Стены наружные. Административно-бытовой корпус. Элемент №2	Стальные фасадные кассеты вертикальной укладки , крепление скрытое, размер 500 х 2000 мм. Поверхность матовая, однотонная, фактура гладкая. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 5005	
Отделка цоколя. Производственно-складской корпус	Фиброцементные фасадные плиты Бикотос с акрилово-полиуретановым покрытием, размер 1200х3000 мм. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель ООО Комбинат "Волна" или аналог	RAL 7016	
Отделка цоколя. Административно-бытовой корпус	Технический керамогранит неполированный Rainbow RW 034, размер 300х300 мм, поверхность матовая, однотонная. Производитель Estima Керамика или аналог		
Витражные конструкции. Производственно-складской корпус	Профиль и откосы стальные, окрашенные в заводских условиях, габариты по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "АльПроф" или аналог	RAL 7016	
Оконные конструкции. Административно-бытовой корпус	Профиль и откосы стальные, окрашенные в заводских условиях, габариты по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "АльПроф" или аналог	RAL 7016	

Наименование элементов отделки фасада	Наименование материала отделки	Номер цвета	Условн. обозн.
Двери наружные. Административно-бытовой корпус	Стальной профиль, откосы и заполнение, остекленные, утепленные. Двустворчатые и одностворчатые, размеры по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "АльПроф" или аналог	RAL 7016	
Двери наружные. Производственно-складской корпус	Стальной профиль, откосы и заполнение, двустворчатые утепленные остекленные в противопожарном исполнении, размеры по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "АльПроф" или аналог	RAL 7016	
Дверь наружная технологическая. Производственно-складской корпус	Стальной профиль, откосы и заполнение, одностворчатая утепленная глухая в противопожарном исполнении, размеры по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "АльПроф" или аналог	RAL 7016	
Ворота производственные. Производственно-складской корпус	Подъемно-секционные из сэндвич-панелей с остеклением. Конструкция откосов, рамы и узлов стальная, окрашенная в заводских условиях. Поверхность элементов ворот матовая, однотонная, гладкая. Производитель "DoorHan" или аналог	RAL 7016	
Ворота технологические. Производственно-складской корпус	Стальной профиль, откосы и заполнение,окрашенные в заводских условиях. Распашные, глухие, в противопожарном исполнении, размеры по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "DoorHan" или аналог	RAL 7016	
Площадки крыльец и пандус. Административно-бытовой корпус	Керамогранит противоскользящий Loft LF 01, размер 600х600 мм, поверхность матовая, однотонная. Производитель Estima Керамика или аналог		
Площадки крыльец. Производственно-складской корпус	Керамогранит противоскользящий Loft LF 01, размер 600х600 мм, поверхность матовая, однотонная. Производитель Estima Керамика или аналог		
Пандусы технологические Производственно-складской корпус	Монолитные железобетонные армированные с асфальтовым или бетонным покрытием		

Наименование элементов отделки фасада	Наименование материала отделки	Номер цвета	Условн. обозн.
Лестницы технологические. Производственно-складской корпус	Металлические (опорные стойки, косоуры, ступени), поверхность ступеней нескользящая, габариты по ГОСТ Р 52254-2009, окраска элементов в заводских условиях, поверхность матовая, однотонная, гладкая	RAL 7036	
Перила площадок входных групп, пандуса и лестниц	Металлические, окраска элементов в заводских условиях, габариты по проекту. Поверхность матовая, однотонная, гладкая	RAL 7016	
Лестницы наружные пожарные. Производственно-складской корпус	Металлические секционные вертикальные, с экраном безопасности и без экрана, ширина марша 800 мм, окрашенные в заводских условиях . Поверхность матовая, однотонная, гладкая. Производитель "Borgo" или аналог	RAL 7016	
Козырьки входных групп. Административно-бытовой корпус	Подвесные из закаленного стекла, на металлической конструкции, окрашенной в заводских условиях, стекло прозрачное без тонировки. Поверхность конструкции матовая, однотонная, гладкая. Производитель «ГлавСтеклоСтрой» или аналог.	RAL 7016	
Козырьки технологических входов. Производственно-складской корпус	Вертикальные, сдатчные элементы и подшивка - композитные панели по каркасу , окрашенные в заводских условиях. Поверхность матовая, однотонная, фактура гладкая.	RAL 7016	
Кровля технологических пристроек. Производственно-складской корпус	Кровельная сэндвич-панель трехслойная 150 мм. Поверхность матовая, однотонная, фактура рельефная. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 7016	
Дополнительные элементы кровли	Стальные фасонные и доборные элементы , парапет, окрашенные в заводских условиях, габариты и количество по проекту.	RAL 7016	
Дополнительные элементы стен	Стальные фасонные и доборные элементы, окрашенные в заводских условиях, поверхность матовая, однотонная, гладкая, размеры и количество по проекту	RAL 9003	
Дополнительные элементы стен	Стальные фасонные и доборные элементы, окрашенные в заводских условиях, поверхность матовая, однотонная, гладкая, размеры и количество по проекту	RAL 5005	

Наименование элементов отделки фасада	Наименование материала отделки	Номер цвета	Условн. обозн.
Угловые элементы наружных стен производственно-складского корпуса. Элемент №1	Сэндвич-панели трехслойные 150 мм, базальтовый утеплитель, горизонтальная укладка, крепление скрытое, h=1000 мм, ширина по проекту. Поверхность матовая, однотонная, фактура облицовки - накатка. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 9003	
Угловые элементы наружных стен производственно-складского корпуса. Элемент №2	Сэндвич-панели трехслойные 150 мм, базальтовый утеплитель, горизонтальная укладка, крепление скрытое, h=1000 мм, ширина по проекту. Поверхность матовая, однотонная, фактура облицовки - накатка. Производитель ООО "Вентал" или аналог	RAL 5005	
Дымовые трубы котельной. Производственно-складской корпус	Металлические самонесущие трехслойные (сэндвич-трубы),газовый тракт из нержавеющей стали, внешняя поверхность матовая, однотонная, гладкая	RAL 7036	
Элементы связующего каркаса дымовых труб	Металлические, окрашенные в заводских условиях, поверхность матовая, однотонная, гладкая	RAL 7036	
Заполнение витражных, оконных и дверных конструкций	Стеклопакеты клеевые двухкамерные , ГОСТ-24866-2014. Стекло глянцевое, гладкое, прозрачное без тонировки.		
Заполнение воротных конструкций	Светопрозрачные удароупрочные акриловые вставки в секцию ворот , гладкие, прозрачные без тонировки.		
Навигация	Адресный указатель с подсветкой в темное время суток, габариты 1300 х 300 мм, ГОСТ 52290-2004 или аналог		
Рекламно-информационные конструкции	Объемные световые буквы без подложки		

0.000=138.25

Примечание:
- проектом определяется место допустимого размещения рекламно-информационной конструкции. Необходимо получить соответствующее разрешение на установку конструкции в установленном законом порядке.
- размещение внешних блоков кондиционеров на фасадах здания проектом не предусмотрено.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал

А4Х5